

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
Remorque transport de choses	HEINEMANN	Z 5214	CH 9380 55
Constructeur	W. HEINEMANN GmbH & CO. KG, Fahrzeugbau, D-5910 Kreuztal-Krombach		
Identification	sur la plaquette du constructeur "Z 5214"		
	devant le No. du châssis "5214....."		
Plaquette constructeur	à droite, à l'AV latéralement sur la carrosserie		
Numéro du châssis	à l'AV, à droite, sur fixation du timon		
Importateur principal	ERWIN KAPP AG, Weintalerstrasse 108, 8155 Nassenwil / dès 01.10.93 = HRB HEINEMANN AG, 8155 NASSENWIL		
Véhicule homologué	521400671		

Châssis
 Nombre d'essieux 1 _____ Nombre de roues 2 _____ Suspension caoutchouc _____ Direction _____
 Frein de service _____

Frein d'arrêt mécanique, tambours, sur les 2 roues, avec câble de sécurité ou chaîne

Carrosserie pont 01)

Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur	1430	2140 ou 2400
Largeur	950	1280
Hauteur	370	855
Porte à faux	av	av
	ar	ar
	630	1480 ou 1740
		660
Empattement		
Voies	av	ar
		1160
Distance anneau axe	av	ar
		1480 ou 1740
Distance pivot		axe ar

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	10	80	90
Charge utile	20	390	410
Poids total	30	470	500
Poids garantis	50	500	500
Pneus	4.50-10 C ou	145 R 10	03)
Pty/bar	4 / 3,0	- / 2,4	
Charge	550	690	
pour Vmax	100	100	
Vitesse maximale selon constructeur			80
Vitesse maximale selon tenue route			80

Moteur de travail
 Marque _____ Type _____
 Brut _____ à l/min _____
 Silencieux _____
 Mesure des gaz _____
 Déparasitage _____

Equipement 02)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs ar 2a (E)
 Caladoptres av 1a (E)
 lat. _____
 ar III (E)
 Feux de gabarit av _____
 lat. _____
 ar _____
 ar vers l'av _____
 Eclairage plaque 2/ combiné
 Cale _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Remorque transport de choses
 Marque et type HEINEMANN Z 5214
 FH-No CH 9380 55
 Carrosserie pont

Poids à vide 90
 Charge utile 410
 Poids total 500

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- 01) Carrosserie : livrable s.d. avec armature et bâche, avec couvercle bas ou élevé au choix avec galerie; contrôler à l'immatriculation: dimensions et poids
- 02) Equipement : pour pouvoir fixer la plaque de contrôle sel. les prescriptions, la traverse AR doit être découpée; éclairage AR intégré dans poutre des feux, distance du sol admise pour raisons techniques sel. annexe 7; les catadioptrés AR doivent être montés sel. les prescriptions.
- 03) Variante pneus : 135 R 13 charge par essieu 714 kg (2,3) v/max. 100 km/h
Variante jantes : 4 1/ 2 x 13 dép. 30 mm. acier, voie 1100 mm

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 86-07-14
KM(SZ)/PR

Remplace FH CH du 13.01.94
 15.06.94 - Dimensions

Service fédéral d'homologation