

| | | | |
|---------------------|---|------------------------|---|
| Remorque de travail | Marque de fabrication H E I N K E L | Type B 2 A 5 | F. d'homologation No CH 9385 10 |
|---------------------|---|------------------------|---|

Constructeur Fahrzeugbau HEINKEL KG, 7902 Blaubeuren-Gerhausen (D)
 Identification "B 2 A 5" sur plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant latéralement sur carrosserie
 Numéro du châssis à droite, à l'avant latéralement sur longeron
 Importateur princ. Maison JAQUET SA. rue de Pontarlier 1, 1337 Vallorbe *)
 Véhicule homologué 23063 Signes fixes dans code du type B 2 A 5

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Suspension ressorts à lames Direction chariot pivotant
 Frein de service -

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, agissant sur roues avant

| Carrosserie | | Poids | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---|------------|----------------|--|
| <u>roulotte de chantier</u> | | avant | arrière | total | |
| | | <u>800</u> | <u>750</u> | <u>1550 +)</u> | |
| Dimensions | | Charge utile ou | | | |
| Longueur | int. <u>7000</u> ext. _____ | Poids de service _____ | | | |
| Largeur | <u>2300 / 2500</u> | Poids total _____ | | | |
| Hauteur | <u>3200</u> | Garantie fabrique <u>1350</u> <u>1350</u> <u>2700</u> | | | |
| Porte à faux | av _____ | Dimens. pneus <u>7.75/195 - 14</u> | | | |
| | ar <u>1120</u> | Ply / bar <u>6 / 2,5</u> <u>6 / 2,5</u> | | | |
| Empattements | <u>3400</u> | Charge <u>1460</u> <u>1460</u> | | | |
| Voie | av <u>1520</u> ar <u>1520</u> | pour V max <u>100</u> <u>100</u> | | | |
| Dist. anneau axe | av <u>2480</u> ar _____ | Vitesse maximale selon constructeur <u>80</u> | | | |
| Distance pivot | - axe ar _____ | Vitesse maximale selon tenue de route <u>80</u> | | | |

| | |
|----------------------|--|
| Équipement §) | |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Clignoteurs | av _____ |
| | ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av I (E) |
| | lat. I (E) |
| | ar III (E) |
| Feux de gabarit | av A (E) |
| | lat. _____ |
| | ar _____ |
| | ar vers l'av JOKON SPL 30 CH 1 2104 01 |
| Eclairage plaque | _____ |
| Cale | 285x150x170 mm |

| | | |
|--------------------------|-------|---------------|
| Moteur de travail | | |
| Marque | _____ | Type _____ |
| Bruit | _____ | à t/min _____ |
| Silencieux | _____ | |
| Mesure des gaz | _____ | |
| Déparasitage | _____ | |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Genre remorque | Remorque de travail | | |
| Marque et type | HEINKEL B 2 A 5 | | |
| FH-No CH | 9385 10 | | |
| Carrosserie | Roulotte de chantier | | |
| Poids à vide | sel.bull. _____ | Charge utile _____ | |
| Poids de service | pesage _____ | Poids total _____ | sel.bull. _____ |
| | | | pesage _____ |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Autre Importateur : KRIBAU AG, Schöftland
- +) Poids à vide : véhicule sans équipement
- §) Équipement : les bavettes arrières sont montées par l'importateur

A noter dans le permis de circulation:

Le poids à vide du véhicule-tracteur doit atteindre au moins 200 % du poids de service de la remorque.

Lieu et date de l'homologation

40789/3 Lausanne, 19.2.1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque
de travail

H E I N K E L

B 2 A 5

CH 9385 10

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 03.03.78 - lin

Autre importateur : W. Würzburger, Verkaufsbüro Schweiz der Firma Heinkel, 4054 Bâle.

Equipement : un câble de sécurité est obligatoire selon l'OCE, art. 63, al. 4.