	Marque de fabrique	Туре	Fiche d'homologation No
corque de trava	HEINKEL	B 2 A 6 / 5,4	сн 9385 22
Constructeur . Identification	FAHRZEUGBAU HEINKEL KG., D-7902 Blaubeuren-Gerhausen sur la plaquette du constructeur "B2A6/5,4"		
Plaquette constructeur Numéro du châssis Importateur pincipal Véhicule homologué		éralement sur la carrosse éralement sur le longeron le	
Châssis Nombre d'essieux Suspension Frein de service Frein d'arrêt	les roues; régulateur à	Nombre de roues  Direction  s, indirect, à expansion  positions, sur toutes interne, sur les roues ar	les roues
Carrosserie	remorque de chantier	Poids avant	arrière total 1430 3040
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	intérieur extérieur 8560 2300 3360 av ar ar ar 1180	Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique 2700	
Empattement Voie Dist. anneau axe Distance pivot	av 1790 ar 1790 ar 3060 ar axe ar	Charge 2900 pour V max 120 Vitesse maximale selon constructe Vitesse maximale selon tenue de ro	2900

<del></del>			
Equipement Feux rouges Feux stop	R-S1 (E) R-S1 (E)	Moteur de travail Marque Bruit	Type à t/min
	av -	Silencieux	
-	ar 2a (E)	Mesure des gaz	
Catadioptres av	T (P)	Déparasitage	
	T (tr)		
	TTT (P)	Indications pour le per	rmis de circulation
	av A (E)	Genre remorque	Remorque de travail
lat.		Marque et type	HEINKEL B2A6 / 5,4
	(a) a	FH-No CH	9385 22
ar vers l'	(D)	Carrosserie	remorque de chantier
Eclairage plaque	•		ulletin pes. Charge utile
Cale	1= 285x140x170 m		5400 Poids total -
		, =:35 35 37 195	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Poids du véhicule avec l'aménagement intérieur suivant:
  un fourneau, des banquettes, des tables, un pupitre, une penderie, une étagère pour
  outils et un coffre à outils.
- +) Variante de pneus: 8.25 R 16 14 PR 3600 (6,75) Vmax 105 km/h.

Inscription dans le permis de circulation:

- 222 véhicule tracteur obligatoire, au choix ...;
- 223 le poids de l'ensemble ou la charge remorquable, indiqué par le permis de circulation, ne doit pas être dépassé;
- 140 les béquilles doivent être rentrées et assurées.

· Lieu et date de l'homologation Zurich, 21.07.81

Service fédéral d'homologation