

	Marque de fabrication	Type	F. d'homologation No
Remorque de travail	H A R O	1 1	CH 9390 01

Constructeur Hans SCHMID, Schlosserei, 8932 Rossau

Identification "HARO 11" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à l'avant, à gauche, sur la traverse

Numéro du châssis à l'avant, à gauche, sur la traverse

Importateur princ. -

Véhicule homologué 4 Signes fixes dans code du type 11

Châssis

Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2

Suspension caoutchouc Direction -

Frein de service -

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues

Carrosserie	<u>Stand pour soins aux onglons</u>		Poids	avant	arrière	total
			Poids à vide	<u>20</u>	<u>320</u>	<u>340</u>
Dimensions	int.	ext.	Charge utile ou			
			Poids de service	<u>20</u>	<u>320</u>	<u>340</u>
			Poids total			
Longueur	<u>3250</u>		Garantie fabrique	<u>30</u>	<u>500</u>	<u>400</u>
Largeur	<u>1540</u>		Dimens. pneus	<u>5.20 - 12</u>		
Hauteur	<u>2140</u>		Ply / bar	<u>4 / 2,1</u>		
Porte à faux	av	av	Charge	<u>620</u>		
	ar	ar	pour V max	<u>135</u>		
Empattements			Vitesse maximale selon constructeur	<u>80</u>		
Voie	av	ar	Vitesse maximale selon tenue de route	<u>80</u>		
Dist. anneau axe	av	ar				
Distance pivot	-	axe ar				

Équipement

Feux rouges SAW A 3079

Feux stop SAW A 3079

Clignoteurs av =

ar SAW A 3079

Catadioptrés av I (E)

lat. _____

ar III (E)

Feux de gabarit av _____

lat. _____

ar _____

ar vers l'av _____

Eclairage plaque _____

Cale _____

Moteur de travail

Marque _____ Type _____

Bruit _____ à t/min _____

Silencieux _____

Mesure des gaz _____

Déparasitage _____

Indications pour le permis de circulation

Genre remorque Remorque de travail

Marque et type H A R O 11

FH-No CH 9390 01

Carrosserie Stand pour soins aux onglons

Poids à vide _____ Charge utile _____

Poids de service 340 Poids total _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

A noter dans le permis de circulation:

- ne peut être utilisé pour le transport de choses;
- le dispositif d'attelage doit être assuré par une broche;
- la partie supérieure démontable doit être assurée sur le chariot par 2 pinces;
- les arceaux de tension doivent être assurés par des pinces Beta.

Lieu et date de l'homologation

40789/3

Zurich, 18.11.75

Homologation fédérale des types de véhicules