	ļ	Marque de fabrique	Туре	ļ	Fiche d'homologa	ation No
Caravane		новву.	4 6 0		сн 9396 0	1
Constructeur Identification		HOBBY-Wohnwagenwerk, Ing. H. Striewski, D-2371 Fockbek/Rendsturg (D) "460" sur la plaquette du constructeur				
Plaquette constructi Numéro du châssis Importateur pincipal Véhicule homologué	à K	à droite, à l'avant, latéralement sur la carrosserie à droite, à l'arrière, sur la traverse avant Kurt Büchel, Hobby Caravan, 9495 Triesen/FL 19 723 116				
Chassis Nombre d'essieux Suspension Frein de service Frein d'arrêt	<u>m</u>	arres de torsion écanique par inertie, à locage de recul automat écanique, à exp.interne	ique, sécurité de ru	pture		vec
Carrosserie	r	oulotte d'habitation	Poids Poids à vide	avant 20	arrière 820	total 840
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	 av	erieur extérieur 5850 2100 2450 av 3500 ar 2350	Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge utile ou 75 1000 165 SR 14	1000		
	ar _		_		1040	

Equipement §) Feux rouges Feux stop	R-S1 (E) R-S1 (E)	Moteur de travall Marque Type Bruit à Vmin
Clignoteurs	av <u></u> ar 2a (E)	Silencieux Mesure des gaz
Catadioptres	av <u>I (E)</u> lat. <u>(E)</u>	Déparasitage
Feux de gabarit	ar III (E)	Indications pour le permis de circulation Genre remorque Caravane
ar vers	ar ====================================	Marque et type FH-No CH Carrosserie HOBBY 460 9396 01 roulotte d'habitation
Eclairage plaque Cale	1/ à gauche combiné 1/ 220x100x90 mm	Poids de service Charge utile Poids de service Poids total sel.vhc.tr

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Poids à vide avec aménagement intérieur suivant:

 l lit transversal pour 3 personnes, l lit transversal double, 2 tables,
 l penderie, l cuisine avec frigo, l chauffage, compartiment de toilette, paroi de
 séparation, divers réduits en haut(sans bouteilles de gaz et avec le réservoir
 à eau vide).
- §) Equipment: feux de gabarit AV = attention à la distance depuis le bord du véhicule; catadioptres = surface oxigée minimum 40 cm2.