


ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke BOSCH
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern
Stoplichter 1, Mitte Hintertüre
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn, 1-Klang

Abblendsystem Duplolampen m/Abblendkappe
Schlußlichter 2, kombiniert m/Blinker
Kontrollnummerbeleuchtung 2, Mitte H'türe unten 1)
Lage Vorn = Unter den Scheinwerfern
Hinten = Kombiniert m/Schlusslichter
Schelbenwischer 2, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'255 mm
	{ hinten	1'250 mm
Gesamtbreite, vorne	1'620 mm, hinten	1'690 mm
Achsenabstand		2'600 mm
Gesamtlänge		4'480 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'610 mm
Bodenfreiheit		180 mm
Überhang, hinten		1'135 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Außerer Wendekreis-Durchm. links		11,50 m
Außerer Wendekreis-Durchm. rechts		10,80 m



Innenmaße

Länge des Laderaumes	820/1'560 mm
Breite des Laderaumes	990/1'300 mm
Lichte Höhe	800 mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	770 mm
Seitenladen (Höhe)	— mm
Ladetüre Höhe	625 mm
Breite	810 mm

BEMERKUNGEN

Führerschutz : Je nach Warengattung, und wenn über Rücklehnenhöhe geladen wird, ist eine Schutzvorrichtung (Wand, Gitter oder dergl.) zu verlangen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (DL.MFV)

- 1) Kontrollschild-Bel. : Muss durch Rückversetzung der Leuchtkörper und Verwendung genügend starker Glühlampen ermöglichen, die Kontrollnummer bei Nacht auf 20 Meter Distanz klar zu lesen. Celluloid-Fenster ist durch Glas oder Plexiglas zu ersetzen.
- 2) Auspuffrohr-Ende : Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 23. Juli 1952

Die Typenprüfungskommission