

Remorque de travail	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
	INGERSOLL - RAND	DRAF 140 S (dès No 29 209 E 76 202)	CH 9420 15

Constructeur INGERSOLL - RAND COMPANY LTD, Manchester (GB)
 Identification "DRAF 140 S" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à gauche, sur la paroi avant
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur le longeron
 Importateur princ. ROBERT AEBI AG, Baumaschinen, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zurich
 Véhicule homologué 29 209 E 76 202 Signes fixes dans code du type DRAF 140 S

Châssis
 Nombre d'essieux 1 Nombre de roues 2
 Suspension barres de torsion Direction -
 Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues,
avec sécurité de rupture
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues

Carrosserie compresseur

Dimensions

	int.	ext.	
Longueur		<u>3880</u> *)	
Largeur		<u>1750</u>	
Hauteur		<u>1720</u>	
Porte à faux	av	av	
	ar	ar	<u>1300</u>
Empattements			
Voie	av	ar	<u>1530</u>
Dist. anneau axe	av	ar	<u>2580</u> *)
Distance pivot	-	axe ar	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>30</u>	<u>1450</u>	<u>1480</u>
Charge utile ou			
Poids de service	<u>30</u>	<u>1450</u>	<u>1480</u>
Poids total			
Garantie fabrique	<u>100</u>	<u>2000</u>	<u>1800</u>
Dimens. pneus		<u>6.50 - 16 C</u>	
Ply / bar		<u>10 / 3,25</u>	
Charge		<u>1500</u>	
pour V max		<u>120</u>	
Vitesse maximale selon constructeur			<u>80</u>
Vitesse maximale selon tenue de route			<u>80</u>

Equipement		
Feux rouges	R - S1	(E)
Feux stop	R - S1	(E)
Clignoteurs	av	
	ar	2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
	lat.	
	ar	III (E)
Feux de gabarit	av	A (E)
	lat.	
	ar	
	ar vers l'av	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Cale	180x120x120 mm	

Moteur de travail			
Marque	FORD	Type	2711 E
Bruit	75	à/min	2100
Silencieux	1 = 780 x Ø 140 mm		
Mesure des gaz	Bacharach 3,5		
Déparasitage	-		

Indications pour le permis de circulation	
Genre remorque	Remorque de travail
Marque et type	INGERSOLL-RAND DRAF 140 S
FH-No CH	9420 15
Carrosserie	compresseur
Poids à vide	1480
	Charge utile
Poids de service	1480
	Poids total

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Livrable au choix avec un timon réglable ou un timon fixe; la distance entre l'anneau et l'axe peut donc varier ainsi que la longueur du véhicule.

Lieu et date de l'homologation **Zurich, 21.04.77**

Homologation fédérale des types de véhicules