

|  |                        |         |                                       |
|--|------------------------|---------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Remorque de travail | Marque<br>IRMER & ELZE | 6 0 0 E | Fiche d'homologation n°<br>CH 9421 08 |
|--|------------------------|---------|---------------------------------------|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "600 E" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur cadre près de la fixation du timon.  
"E 161" à gauche sur carter du moteur.

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ en haut sur fixation du timon.  
 Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_ -  
 Constructeur IRMER & ELZE, Bad Oeynhausen (D) Importateur M B A, Dubendorf

**CHASSIS** Nombre d'essieux 1 avec suspension - Nombre de roues : 2  
 Direction \_\_\_\_\_ Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service \_\_\_\_\_  
 Frein stationn<sup>t</sup>. mécanique, à expansion interne, levier avec câble. avec sécurité de rupture  
 Dispositif d'attelage : anneau  $\varnothing$  40 Vitesse max. 80 km/h

**MOTEUR DE TRAVAIL** électrique  
 Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_  
 Type \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_  
 Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_  
 Cylindr. \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> CV-Impôt \_\_\_\_\_  
 CV-puiss. ( ) à ( ) t/m  
 Refroidissement \_\_\_\_\_  
 Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à ( ) t/m  
 Amortissement bruit \_\_\_\_\_

**CARROSSERIE** Forme compresseur

|                   |                        |                        |   |    |      |
|-------------------|------------------------|------------------------|---|----|------|
| <b>DIMENSIONS</b> | Vole                   | AV                     | - | AR | 1010 |
|                   | Diam. braquage         | G                      | - | DR | -    |
| Empattement       | - / ( ) / ( ) / ( )    |                        |   |    |      |
|                   | <u>Dimensions ext.</u> | <u>Dimensions int.</u> |   |    |      |
| Longueur          | <u>2430</u>            | _____                  |   |    |      |
| Largeur           | <u>1220</u>            | _____                  |   |    |      |
| Hauteur           | <u>1530</u>            | _____                  |   |    |      |
| Porte à faux      | AV _____               | _____                  |   |    |      |
|                   | AR <u>720</u>          | _____                  |   |    |      |
|                   | lat. _____             | _____                  |   |    |      |

|                  |              |                |                  |              |
|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>POIDS</b>     | <u>Avant</u> | <u>Milieu</u>  | <u>Arrière</u>   | <u>TOTAL</u> |
| A vide           | <u>40</u>    | _____          | <u>520</u>       | <u>560</u>   |
| Charge utile     | _____        | _____          | _____            | _____        |
| Total            | <u>40</u>    | _____          | <u>520</u>       | <u>560</u>   |
| Garantie fabr.   | _____        | _____          | <u>600</u>       | _____        |
| Dimens. pneus    | _____        | <u>5.60-15</u> | <u>4 PR</u>      | _____        |
| Charge p. essieu | _____        | _____          | <u>850 (2,1)</u> | _____        |

Distance essieu - attelage = 1710

