

Remorque de travail

Marque de fabrique
IRMER & ELZE

Type D 241 - SL
type d'essieu B 10)

Fiche d'homologation No
CH 9421 18

Constructeur
Identification

IRMER + ELZE Kompressorenfabrik, Bad Oeynhausen (D)
sur la plaquette du constructeur "D 241-SL"

Plaquette constructeur

à droite, à l'avant, en bas sur la carrosserie

Numéro du châssis

à droite, à l'avant, en bas sur la carrosserie

Importateur principal

CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, 8304 Wallisellen

Véhicule homologué

441671

Châssis

Nombre d'essieux

1

Nombre de roues:

2

Suspension

barres de torsion

Direction

-

Frein de service

mécanique par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues

Frein d'arrêt

mécanique, à exp. interne, sur les 2 roues, sécurité de rupture

Carrosserie

compresseur

Dimensions

intérieur

extérieur

Longueur

3100

Largeur

1360

Hauteur

1890

Porte à faux

av

av

2200

ar

ar

900

Empattement

Voie

av

ar

1180

Dist. anneau axe

av

ar

2200

Distance pivot

-

axe ar

Longueur avec timon allongé (réglable)

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

Charge utile ou

Poids effectif

Poids total

Garantie fabrique:

Dimens. pneus:

Ply / bar:

Charge

pour V max

Vitesse maximale selon constructeur

Vitesse maximale selon tenue de route

__________40100100__960105010506.00-15 L6 / 2,51050808080__________100010501050____________________8080

Équipement		
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av	-
	ar	2a (E)
	lat.	-
Catadioptres	av	I (E)
	ar	III (E)
	lat.	-
Feux de gabarit	av	-
	lat.	-
	ar	-
	ar vers l'av	-
Eclairage plaque	-	
Cale	220x115x90	

Moteur de travail			
Marque	DEUTZ	Type	F2L912
Bruit	76,5	à t/min	2000
Silencieux	270xØ140 + 930xØ130		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Indications pour le permis de circulation			
Genre remorque	Remorque de travail		
Marque et type	IRMER & ELZE D 241 - SL		
FH-No CH	9421 18		
Carrosserie	compresseur		
Poids à vide	-	Charge utile	-
Poids de service	1000	Poids total	-

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) Variante de pneus: 165 R 13, charge par essieu 1050 kg à 2,6 bar, v/max. 80 km/h

Remplace FH CH 9421 18 du 4.5.80
Variante de pneus
(29.8.1980)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 04.05.1979

Service fédéral d'homologation

Remorque de travail

Marque de fabrique

IRMER & ELZE

Type D 241 - SL
type d'essieu B 10)

Fiche d'homologation No

CH 9421 18

Constructeur

IRMER + ELZE Kompressorenfabrik, Bad Oeynhausen (D)

Identification

sur la plaquette du constructeur "D 241-SL"

Plaquette constructeur

à droite, à l'avant, en bas sur la carrosserie

Numéro du châssis

à droite, à l'avant, en bas sur la carrosserie

Importateur principal

CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, 8304 Wallisellen *)

Véhicule homologué

441671

Châssis

Nombre d'essieux

1

Nombre de roues

2

Suspension

barres de torsion

Direction

-

Frein de service

mécanique par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues

Frein d'arrêt

mécanique, à exp. interne, sur les 2 roues, sécurité de rupture

Carrosserie

compresseur

Dimensions

intérieur

extérieur

Longueur

3100

Largeur

1360

Hauteur

1890

Porte à faux

av

2200

ar

900

Empattement

Voie

av

1180

ar

Dist. anneau axe

av

2200

ar

Distance pivot

-

axe ar

Longueur avec timon allongé (réglable)

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

Charge utile ou

Poids effectif

Poids total

Garantie fabrique

Dimens. pneus

Ply / bar

Charge

pour V max

Vitesse maximale selon constructeur

Vitesse maximale selon tenue de route

40

960

1000

100

1050

1050

6.00-15 L

6 / 2,5

1050

80

80

80

+)

Equipement			Moteur de travail			
Feux rouges		R-S1 (E)	Marque	DEUTZ	Type	F2L912
Feux stop		R-S1 (E)	Bruit	76,5	à t/min	2000
Clignoteurs	av	-	Silencieux	270xØ140 + 930xØ130		
	ar	2a (E)	Mesure des gaz	-		
Catadioptres	av	I (E)	Déparasitage	-		
	lat.	-	Indications pour le permis de circulation			
	ar	III (E)	Genre remorque	Remorque de travail		
Feux de gabarit	av	-	Marque et type	IRMER & ELZE D 241 - SL		
	lat.	-	FH-No CH	9421 18		
	ar	-	Carrosserie	compresseur		
	ar vers l'av	-	Poids à vide	-	Charge utile	-
Eclairage plaque		-	Poids de service	1000	Poids total	-
Cale		220x115x90				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus: 165 R 13, charge par essieu 1050 kg à 2,6 bar, v/max. 80 km/h
- *) Importateur : dès le 01.05.85 = NOTZ AG, Industrie Bernstrasse 24, 2555 Brügg

Remplace FH du 29.08.80

02.05.85 - Importateur jak

• Lieu et date de l'homologation Zurich, 04.05.1979

Service fédéral d'homologation