	Marque d	e fabrique	Туре		Fiche d'homolog	ation N		
orque de trav	ail I N	TRADYM	WZ 162		сн 9425 ()1		
Constructeur		INTRADYM AG, Hegmattenstrasse 26, 8404 Winterthur						
Identification		"WZ 162" sur la plaquette du constructeur "62" devant le No du châssis						
Plaquette constructe	à 7 Lorro	à l'avant, à droite sur la carrosserie à droite, en haut sur la base du timon						
Numéro du châssis	à droit							
Importateur pincipal	<u>-</u>				 			
Véhicule homologué	62.1		·	,				
Chāssis			!					
Nombre d'essieux	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nombre de roues	_2	<u> </u>			
Suspension			Direction					
Frein de service				- · · · · · · ·				
	mécanio	ue, à expansion	nterne, avec 2 c	âbles de	sécurité			
Frein de service Frein d'arrêt Carrosserie	remorque	pour le transpor		âbles de	arrière			
Frein d'arrêt		pour le transpor			arrière			
Frein d'arrêt	remorque	pour le transpor extèrieur	Poids	avant	arrière			
Frein d'arrêt Carrosserie	remorque d'outilla	pour le transpor age extérieur 3700	Poids Poids à vide	avant	arrière			
Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions	remorque d'outilla	pour le transportige extérieur 3700 1400	Poids Poids à vide Charge utile ou	avant 20	arrière 300			
Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur	remorque d'outilla intérieur	pour le transpor extérieur 3700 1400 1410	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique	avant	arrière 	100		
Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur	remorque d'outilla intérieur	pour le transpor age extérieur 3700 1400 1410 av 2350	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus	avant 20	arrière 300 1000 165 R			
Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux	remorque d'outilla intérieur	pour le transpor extérieur 3700 1400 1410	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar	avant 20	arrière 300 1000 165 R			
Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattement	remorque d'outilla intérieur av ar	pour le transpor age extérieur 3700 1400 1410 av 2350 ar 1350	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	avant 20	1000 165 R - / 2			
Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattement Voie	remorque d'outilla intérieur av ar av	pour le transpor 3700 1400 1410 av 2350 ar 1350 ar 1250	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max	avant 20	1000 165 R - / 2 1050 100	,6 <u> </u>		
Frein d'arrêt Carrosserie Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux Empattement	remorque d'outilla intérieur av ar	pour le transpor age extérieur 3700 1400 1410 av 2350 ar 1350	Poids Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens. pneus Ply / bar Charge	avant 20	1000 165 R - / 2 1050 100			

				 		
Equipement Feux rouges Feux stop		SAW CH 1 1133 02 SAW CH 1 1133 02	Moteur de travail Marque Bruit Silencieux	Type à t/min		
Clignoteurs	av ar	SAW CH 1 1133 02	Mesure des gaz			
Catadioptres	av	<u>I (E)</u>	Déparasitage			
	lat. ar	III (E)	Indications pour le perm Genre remorque Marque et type	nis de circulation Remorque de travail INTRADYM WZ 162		
Feux de gabarit	av lat.					
04111	ar ers l'av	••	FH-No CH Carrosserie	9425 01 remorque trsp. d'outillage		
ar ve Eclairage plaque Cale	ers i av	- 1/ 270x140x170	Poids à vide Poids de service	Charge utile Poids total 1000		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

Inscriptions dans le permis de circulation:

- 118 Vitesse max. 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire;
- 222 Véhicule tracteur obligatoire, au choix: ...

Lieu et date de l'homologation Zurich, 25.11.80

Service fédéral d'homologation