

Remorque de travail	Marque de fabrique J E N B A C H	Type JW 222 SSG	F. d'homologation No CH 9445 04
---------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------------------

Constructeur	JENBACHER WERKE AG, A-6200 Jenbach/Tirol (A)		
Identification	"JW 222 SG" sur plaquette du constructeur		
	"2.609" devant No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant, latéralement sur longeron		
Numéro du châssis	à l'avant sur base du timon		
Importateur princ.	BAUMASCHINEN AG, Badenerstrasse 570, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	2.609.1122	Signes fixes dans code du type	JW 222 SSG / 2.609

Châssis			
Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	2
Suspension:	caoutchouc	Direction	-
Frein de service	-		
Frein d'arrêt	mécanique, expansion interne, agissant sur les 2 roues		

Carrosserie	compresseur		Poids	avant	arrière	total
			Poids à vide	50	970	1020
Dimensions	int.	ext.	Charge utile ou			
Longueur		2750	Poids de service	50	970	1020
Largeur		1320	Poids total			
Hauteur		1580	Garantie fabrique	50	1000	1050
Porte à faux:	av	av	Dimens. pneus		165 R 14	
	ar	ar	Ply / bar		R / 2,8	
Empattements			Charge		1100	
			pour V max		80	
Voie	av	ar	Vitesse maximale selon constructeur			80
Dist. anneau axe	av	ar	Vitesse maximale selon tenue de route			80
Distance pivot	-	axe ar				
			Jante: 4 1/2 ou 5 J x 14			

Equipement	
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Clignoteurs	av _____ ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) lat. _____ ar III (E)
Feux de gabarit	av _____ lat. _____ ar _____ ar vers l'av _____
Eclairage plaque	2/séparés
Cale	180x120x120

Moteur de travail	JENBACH	Type	JW 222
Marque	74 dB/A	à t/min	1500
Bruit	*)		
Silencieux	Bacharach 4,0		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	-		

Indications pour le permis de circulation

Genre remorque	Remorque de travail	
Marque et type	JENBACH	JW 222 SSG
FH-No CH	9445 04	
Carrosserie	compresseur	
Poids à vide	1020	Charge utile _____
Poids de service	1020	Poids total _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Silencieux: 4 = 500 x ϕ 160 mm, 340 x ϕ 120 mm, 500 x ϕ 160 mm, 340 x ϕ 120 mm

Le timon est fixé à la remorque au moyen d'un goujon qui lui-même est verrouillé lorsque la béquille d'appui est repliée en position de marche. La béquille doit également être assurée dans cette position.

A noter dans le permis de circulation:

- La béquille doit être relevée et assurée en position de marche.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 5.12.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Remorque de travail

J E N B A C H

JW 222 SSG

CH 9445 04

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Expertise de contrôle du 22.5.1975 à Zürich - jak

A partir du No de châssis : 2.609.1171

Silencieux d'échappement : 2/pots de 528 x ϕ 161 mm

Bruit émis : 69 dB/A à 1500 t/min.