

Remorque de travail	Marque de fabrique J O S T	Type: RSH: 30 ou RSH 40	Fiche d'homologation No CH 9446 03
---------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Constructeur	ROBERT JOST & CO., Maschinenbau, 3550 Langnau i.E.		
Identification	"RSH 30" ou "RSH 40" sur la plaquette du constructeur (30 resp. 40 = variantes de la force de traction)		
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant sur la traverse		
Numéro du châssis	à droite, à l'avant en haut sur la traverse		
Importateur principal	-		
Véhicule homologué	996		

Châssis				
Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	2	
Suspension	barres de torsion	Direction	-	
Frein de service	mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues blocage mécanique de recul, avec sécurité de rupture			
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, levier avec secteur			

Carrosserie	tireuse pour câble			Poids	avant	arrière	total
Dimensions	intérieur	extérieur		Poids à vide :	50	1450	1500
Longueur		3710 *)		Charge utile ou			
Largeur		1340		Poids effectif	50	1450	1500
Hauteur		1800		Poids total			
Porte à faux	av	av 2690 *)		Garantie fabrique	100	1600	1600
	ar	ar 1020 *)		Dimens. pneus		185 R 14 C	
Empattement				Ply / bar		6 / 4,5	
Voie	av	ar 1120		Charge :		1770	
Dist. anneau axe	av	ar 2690 *)		pour V max :		100	
Distance pivot	-	axe ar		Vitesse maximale selon constructeur			80
				Vitesse maximale selon tenue de route			80

Equipement	
Feux rouges	WBC CH 10133 03 ou R (E)
Feux stop	WBC CH 10133 03 ou S1 (E)
Clignoteurs	av -
	ar WBC CH 10133 03 ou 2a (E)
Catadioptres	av I (E)
	lat. -
	ar III (E)
Feux de gabarit	av -
	lat. -
	ar -
	ar vers l'av -
Eclairage plaque	-
Cale	1/ 265x120x160 mm

Moteur de travail	
Marque	BRIGGS & STRATTON Type 421 437
Bruit	80,5 à t/min 3600
Silencieux	l= 245x110x105 mm
Mesure des gaz	**
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C

Indications pour le permis de circulation	
Genre remorque	Remorque de travail
Marque et type	J O S T RSH ..
FH-No CH	9446 03
Carrosserie	tireuse pour câble
Poids à vide	1500 Charge utile -
Poids de service	1500 Poids total -

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Dimensions : la longueur, les porte à faux et la distance anneau-axe sont variables; le timon est réglable et l'essieu peut être déplacé de ± 40 mm sur les longerons.

(les dimensions ci-dessus avec l'essieu en position médiane).

***) Mesure des gaz : aucune; ne peut être effectuée selon les prescriptions.

Remplace FH CH 9446 03 du 8.1.1981
Equipement

Berne, 1.5.1981

Lieu et date de l'homologation Bellach, 08.01.81

Service fédéral d'homologation