corque pour le	Marque de fabrique	Type U 12 . *)	Fiche d'homologation No
nâssis)	LANZ + MARTI	à partir du No 30847-1	сн 9481 09
Constructeur Identification Plaquette constructeur Numéro du châssis Importateur pincipal Véhicule homologué	LANZ + MARTI AG, Fahrzeug sur la plaquette du const No du châssis composé d'u à gauche, à l'avant latér au même endroit	ructeur "U 12 ." n No courant + No de sér	
Chāssis Nombre d'essieux Suspension Frein de service Frein d'arrêt	2 à lames, parabolique, à ai air comprimé, 2 conduites roues; régulateur à 5 pos mécanique, à expansion in	r Direction char, indirect, a expansion itions, sur toutes les r	oues
Carrosserie §)		Poids avant	arrière total
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Empattement Voie av Dist anneau axe	ar 860-1395 3500-5000 1800-2035 ar 1800-2035	Poids à vide Charge utile ou Poids effectif Poids total Garantie fabrique Dimens, pneus i Ply / bar Charge pour V max Vitesse maximale selon constructe	75 16/7,75 6240 80

Equipement Feux rouges Feux stop Clignoteurs av ar Catadioptres av	ar <u>2a (E)</u> Mesure des gaz av <u>I (E)</u> Déparasitage	Marque Type Bruit à t/min Silencieux Mesure des gaz	
lat. ar Feux de gabarit av lat. ar	I (E) III (E) ULO CH 1 0503 01	Indications pour le permis de circulation Genre remorque Marque et type FH-No CH Remorque trsp. de choses LANZ + MARTI U 12 • 9481 09	*)
ar vers l'av Eclairage plaque Cale	A/R (E) 2/ séparé 1= 280x170x250 mm	Carrosserie Poids à vide sel. bull. pesage Charge utile s.carr Poids de service Poids total 1200	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Type : U 12 a = largeur 2300 mm / U 12 b = largeur 2500 mm.
- +) Variantes : 11.00 R 20 16 PR 6500 (8,0) / 12 R 22,5 16 PR 6500 (8,0) de pneus 13/50 R 20 18 PR 7300 (8,0) 12/70 R 22,5 16 PR 6500 (8,25) 11.00 20 16 PR 6500 (7,5) 12/80 R 20 16 PR 6500 (7,75) 11 R 22.5 16 PR 6240 (7.8)
- §) Les dimensions et les poids seront contrôlés à l'immatriculation.

<u>Inscription dans le permis de circulation</u>: (pour le type U 12 b)

122 - autorisé seulement sur les routes ouvertes aux véhicules d'une largeur de 2m50;

le discue indicuent la largeur est obligatoire.

- Lieu et date de l'homologation Zurich, 27.05.81

Service fédéral d'homologation