

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
| Remorque de travail<br>(vhc. spécial) *) | Marque<br><b>L I N D E N</b> | A partir du No de châssis 08-269<br><b>L 30 / 38</b> | Fiche d'homologation n°<br><b>CH 9490 06</b> |
|--|------------------------------|--|--|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "L 30/38" sur plaquette du constructeur, à gauche, à l'avant sur montant du cadre porte-grue  
A partir du No de châssis: 08-269

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ au-dessus de la plaquette (importateur)  
 Signe d'identification du moteur frappé \_\_\_\_\_  
 Constructeur **AB Lindenkranger, Fack Västerås(S)** Importateur **EGLI + BALLMER SA Bâle et Lausanne**

**CHASSIS** Nombre d'essieux **2** sans suspension; 6 roues  
 Direction **chariot pivotant**  
 Frein de service **AV = hydraulique, cde air comprimé à exp.int.**  
**AR = air comprimé, 2 cond.indirect à exp.int.**  
 Frein stationn. **mécanique, à expansion interne, à vis sur roues AR**  
 Dispositif d'attelage anneau  $\phi$  40 Vitesse max. **30** km/h

**MOTEUR DE TRAVAIL**  
 Marque \_\_\_\_\_ Carbur. \_\_\_\_\_  
 Type \_\_\_\_\_  
 Position \_\_\_\_\_ Nombre cyl. \_\_\_\_\_  
 Alésage \_\_\_\_\_ Course \_\_\_\_\_  
 Cylindr. \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> CV-Imptot \_\_\_\_\_  
 CV-puiss \_\_\_\_\_ ( ) à \_\_\_\_\_ t/m  
 Refroidissement \_\_\_\_\_  
 Bruit \_\_\_\_\_ dB ( ) à \_\_\_\_\_ t/m  
 Amortissement bruit \_\_\_\_\_

**CARROSSERIE** Forme **grue**

| DIMENSIONS                           | Voie            | AV              | AR   |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| Diam. braquage                       | G               | DR              | DR   |
| Empattement                          | 5500            | 320             | 1730 |
|                                      | /               | /               | /    |
|                                      | Dimensions ext. | Dimensions int. |      |
| Longueur                             | 19700           |                 |      |
| Largeur                              | 2520            |                 |      |
| Hauteur                              | 3900            |                 |      |
| Porte à faux                         | AV 7700 *)      |                 |      |
|                                      | AR 6500 *)      |                 |      |
| Distance essieu AV - attelage = 2950 |                 |                 |      |

| POIDS            | Avant   | Milieu | Arrière  | TOTAL    |
|------------------|---------|--------|----------|----------|
| A vide           | 4360    | _____  | 8150     | 12510 *) |
| Charge utile     | _____   | _____  | _____    | _____    |
| Total            | 4360    | _____  | 8150     | 12510    |
| Garantie fabr.   | 4850    | _____  | 10500    | _____    |
| Dimens. pneus    | 8,25x15 | 14PR   | 10,00x20 | 12PR     |
| Charge p. essieu | 4500    | (8,0)  | 10375    | (5,5)    |

