

Remorque pour le transport de choses	Marque de fabrique	Type	F. d'homologation No
	L I E B E R H E R R	MTLM 1500	CH 9503 01

Constructeur	LIEBERHERR, Konstruktionswerkstätte, 8560 Märstetten (CH)		
Identification	"MTLM 1500" devant le No du châssis, sur le véhicule (n'apparaît pas sur la plaquette)		
Plaquette constr.	à droite, sur traverse longitudinale dans le compartiment à outils		
Numéro du châssis	sur le tube du timon, à l'arrière, en haut		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	MTLM 1500 - 001	Signes fixes dans code du type	MTLM 1500

Châssis			
Nombre d'essieux	1	Nombre de roues	2
Suspension	caoutchouc	Direction	
Frein de service	mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les 2 roues		
Frein d'arrêt	sécurité de rupture, blocage de recul mécanique		
	mécanique, à expansion interne, sur les 2 roues, levier avec secteur		

Carrosserie	citerne		Poids	avant	arrière	total
Dimensions	int.	ext.	Poids à vide	50	675	725
Longueur	1810	4000	Charge utile ou	50	865	915 *)
Largeur	1490	2020	Poids de service			
Hauteur	640	1400	Poids total	100	1540	1640
Porte à faux	av 1110	av 3120	Garantie fabrique	100	2000	2000
	ar 700	ar 880	Dimens. pneus		7.00-16 C	
Empattements			Ply / bar		8 / 4,0	
Voie	av	ar 1800	Charge		2000	
Dist. anneau axe	av	ar 3120	pour V max		120	
Distance pivot	-	axe ar	Vitesse maximale selon constructeur			80
			Vitesse maximale selon tenue de route			80

Equipement	
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av _____
	ar 2R (E)
Catadioptrés	av I (E)
	lat. _____
	ar WEGU CH 1 0910 01
Feux de gabarit	av A (E)
	lat. _____
	ar _____
	ar vers l'av _____
Eclairage plaque	1/ séparé au centre
Cale	2/ 200x125x130

Moteur de travail	
Marque	_____ Type _____
Bruit	_____ à t/min _____
Silencieux	_____
Mesure des gaz	_____
Déparasitage	_____

Indications pour le permis de circulation			
Genre remorque	Rem. pour le transport de choses		
Marque et type	LIEBERHERR MTLM 1500		
FH-No CH	9503 01		
Carrosserie	citerne		
Poids à vide	725	Charge utile	915
Poids de service	_____	Poids total	1640

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Charge utile établie avec la citerne pleine d'huile diesel (1060 litres), 3 bidons de 20 litres d'huile diesel chacun, 2 extincteurs de 6 kg chacun et l'équipement SDR complet.

Conforme aux prescriptions selon la SDR concernant le transport de benzine et d'huile diesel; doit être contrôlé à l'immatriculation.

L'attestation pour la pompe TUTHILL type 1200 (inexplosible) est présentée.

Zurich, 18.9.75/12.5.76
Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules