

Reihenmotoren, 4-Takt, Diesel, wassergekühlt
Moteurs en ligne, 4-temps, mazout, refroidissement à eau

Typen:	types:	EU 4 A	E 4 A	GU4A	GU5A
Lage	Position	U	vorn avant	U	U
Anzahl Zylinder	Nombre de cylindres	6	6	6	6
Bohrung	Alésage	128	128	110	110
Hub	Courses	150	150	132	132
Hubraum	Cylindrée	11575	11575	7526	7526
Steuer - PS	CV - Impôt	58,9	58,9	38,3	38,3
Leistungs - PS (DIN)	Puissance CV (DIN)	280	280	180	200
Drehzahl	Régime	2000/2100 +)	2000/2100 +)	2400	2400
Lärm dB/A	Bruit dB/A	84	86	85	85
bei Drehzahl	Régime	2150	2250 +)	2550	2550
Lärmdämpfung:	Amortissement bruit:				
Auspufftopfvarianten	variantes	(1) Z 2843	Z 2843	Z 2845	Z 2845
	de pots	(2) Z 3803	Z 3803	F 26025	F 26025
	d'échappement	(3) Z 3416	X 1752	F 26937	F 26937
		(4) F 25959	F 25959		
		(5) F 26025	F 26025		
Racharach		2,0	2,0	2,5	2,5

Wetzikon, 11.2.74/26.11.74./ 28.05.75

HELVETICOSSISCHE FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION
COMMISSION FEDERALE D'HOMOLOGATION DES VEHICULES

+) Drehzahl für Drehmomentwandler/ régime pour convertisseur de couple
Auspufftöpfe mit Index A = Austrittänderung/ pots avec index A = changement de la sortie

