

2

AUSTIN / MORRIS / MINI

INFORMATIONSKARTE / CARTE D'INFORMATION

Spezial-Räder und -Felgen / Roues et jantes spéciales

Eignungserklärung für die Verwendung von nicht mit dem Fahrzeugtyp geprüften Sonderrädern und Leichtmetallfelgen vorhanden (Art. 38 BAV).

Fahrzeuge, die nachträglich mit nicht auf dem Typenschein eingetragenen Felgen- bzw. Reifendimension versehen werden, sind vor Inbetriebnahme der zuständigen Motorfahrzeugkontrolle zu melden (Art. 83, Abs. 4 BAV).

Die Kotflügel müssen bei Geradeausfahrt die ganze Breite der Reifenlauffläche oben und nach hinten bis 10 cm über der Höhe der Achsmitteln decken (Art. 22, Abs. 5 BAV); sie dürfen keine scharfe Kanten, Spitzen oder Schneiden aufweisen (Art. 26 BAV).

Die auf der Liste aufgeführten Fahrzeuge dürfen bis 31. Dezember 1970 mit einem Abstand von 8 mm zwischen Fahrgestell und Reifen zum Verkehr zugelassen werden (Ausnahme-Bewilligung EJPD).

Déclaration d'aptitude existant pour utilisation de roues spéciales et de jantes en métal léger, n'ayant pas été homologuées avec le type de véhicule (art. 38 OCE).

Le montage après coup de jantes resp. de roues, de dimensions ne figurant pas sur la fiche d'homologation doit être annoncé au Service cantonal des automobiles compétent avant la remise en service du véhicule (art. 83 al. 4 OCE).

Lorsque le véhicule roule en direction rectiligne, les garde-boue doivent recouvrir la largeur complète de la bande de roulement en haut et en arrière jusqu'à une hauteur de 10 cm au-dessus du centre de l'essieu (art. 22 al. 5 OCE); ils ne doivent pas présenter d'arêtes vives, de pointes et de saillies (art. 26 OCE).

Jusqu'au 31 décembre 1970, les véhicules figurant sur la liste peuvent être admis à la circulation lorsqu'ils présentent une distance de 8 mm entre le châssis et les pneumatiques (autorisation spéciale DFJP).

Aufstellung siehe Rückseite / liste voir au verso

FOLGENVARIANTEN: 4 x 10 / 4 1/2 x 10 / 5 x 10

5 1/2 x 10 = nur für COOPER S / seulement pour COOPER S

<u>AUSTIN</u>	Hubraum Cylindrée	FS FH
Cooper S	1068	4328
Cooper	998	4519
Cooper S	1275	4582
Mini Moke	850	4956
Austin	850	GH 0050 01
Mini Mk II	850	GH 0050 05
Mini Mk II	1000	GH 0050 06
Mini Cooper Mk II	1000	GH 0050 07
Mini Cooper S Mk II+III	1275	GH 0050 08
Mini	850	GH 0050 13
Mini	1000	GH 0050 14
Mini Clubman	1000	GH 0050 15
Mini Clubman GT	1275	GH 0050 16
Mini Clubman Estate	1000	GH 0050 17

MINI

850	GH 0533 01
1000	GH 0533 02
Cooper S	GH 0533 03
1275 GT	GH 0533 04
Clubman	GH 0533 05
Clubman Estate	GH 0533 06
1000 SS	GH 0533 07
850	GH 0533 08
1000	GH 0533 09
Clubman Estate	GH 0533 10
Clubman	GH 0533 11
1275 GT	GH 0533 12

<u>MORRIS</u>	Hubraum Cylindrée	TS FH
Mini	850	2936
Mini Minor Traveller	850	3321
Cooper	1000	3738
Cooper S	1068	4321
Cooper	998	4534
Cooper S	1275	4745
Mini Moke	850	4957
Mini Mk II	850	GH 0555 05
Mini Mk II	1000	GH 0555 06
Mini Cooper Mk II	1000	GH 0555 07
Mini Cooper S Mk II+III	1275	GH 0555 08
Mini	850	GH 0555 12
Mini	1000	GH 0555 13
Mini Clubman	1000	GH 0555 14
Mini Clubman GT	1275	GH 0555 15
Mini Clubman Estate	1000	GH 0555 16

INNOCENTI

Cooper 1300	1275	GH 0420 01
-------------	------	------------

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG
HOMOLOGATION FÉDÉRALE DES TYPES DE VÉHICULES

Bern, November 1974