

Reihenmotoren, 4-Takt, Diesel, wassergekühlt  
 Moteurs en ligne, 4-temps, mazout, refroidissement à eau

Typen:	types:	CU	CUA	EU 2 A	E 2 A	EU 3	EU 3 A	E 3	E 3 A
Lage	Position	U	U	U	vorn avant	U	U	vorn avant	vorn avant
Anzahl Zylinder	Nombre de cylindres	6	6	6	6	6	6	6	6
Bohrung	Alésage	106	106	125	125	128	128	128	128
Hub	Course	132	132	150	150	150	150	150	150
Hubraum	Cylindrée	6989	6989	11045	11045	11575	11575	11575	11575
Steuer - PS	CV - Impôt	35,6	35,6	56	56	58,9	58,9	58,9	58,9
Leistungs - PS (DIN)	CV - puissance (DIN)	130	160	230	230	210	260	210	260
Drehzahl	Régime	2400	2400	1900	1900	2100	2000	2100	2000
Lärm dB/A	Bruit dB/A		85	85	82	85		85	
bei Drehzahl	Régime		2650	2100	2100	2180		2250	
Lärmdämpfung:	Amortissement bruit:								
Auspufftopfvarianten	variantes	(1) Z 2842	Z 2845	F 25115	F 25115	Z 2844	F 25115	F 24893	F 25115
	de pots	(2)	C 13645	Z 2843	Z 2843	Z 3804	Z 2843	Z 2844	Z 2843
	d'échappement	(3)	F 25019	Z 2177	Z 3803	F 24893	Z 3803	Z 3804	Z 3803
		(4)	F 24866	Z 3803	X 1752	F 24866	Z 3416	F 24866	X 1752

Wetzikon, 4.5.1971  
 (Nachtrag/complément du 25.10.71)

Eigentssische Typenprüfungskommission für Motorfahrzeuge  
 Commission fédérale d'homologation des types de véhicules